



tesa® 51977

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen kalvotippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 51977 on valkoinen teippi, jossa on PP-kalvo ja akryyliima.

tesa® 51977 -teipin ominaisuuksia:

- Erinomainen alkutarttuvuuden ja pitokyvyn yhdistelmä
- Kiinnittyy mainiosti myös PP:n ja PE:n kaltaisiin vaikeisiin pintoihin sekä karkeisiin pintoihin.
- Hyvä lämmönkesto

Käyttökohteet

- Mattojen ja listojen asentamiseen
- Raskaiden koristeiden ja myyntitelineiden kiinnittämiseen
- Kylttien ja asteikkojen kiinnittämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PP-kalvo	• Väri	valkoinen
• Liimatyyppe	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paino	80 g/m ²
• Suojamateriaalityyppe	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	69 µm
• Kokonaispaksuus	240 µm	• Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

• Murtovenymä	20 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	120 °C
• Vetolujuus	133 N/cm	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	60 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	23°C	
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
		40°C	



tesa® 51977

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	12 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	10.5 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	13.5 N/cm	• PP (alku)	8 N/cm
• Alumiiniin (alku)	10.5 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	9.5 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	11.5 N/cm	• PS (alku)	12 N/cm
• PC (alku)	14.5 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	15.5 N/cm	• PVC (alku)	10.5 N/cm
• PE (alku)	7.5 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	16 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	8.5 N/cm	• teräkseen (alku)	12.6 N/cm
• PET (alku)	10 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51977>