tesa® 4961

Tuotetiedot

Kaksipuolinen paperiteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4961 -teipin selkäaine on erikoispaperia ja liima luonnonkumia. "Kova" liima-aines varmistaa mainion sivuttaisvetolujuuden ja poistamisen ilman liimajäämiä.

Käyttökohteet

- Paperi- ja kalvorainojen jatkamiseen
- Hiomapaperien kiinnittämiseen
- Yleinen kiinnittäminen tasaisille pinnoille

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

Selkäaineen materiaali	sileä paperi	Kokonaispaksuus	205 µm
Liimatyyppi	luonnonkumi	Väri	valkoinen
Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

Murtovenymä	3 %	Kosteudenkesto	kohtalainen
Vetolujuus	48 N/cm	Lyhytaikainen lämmönkestävyys	110 °C
Alkutarttuvuus	hyvä	Pehmittimien kesto	kohtalainen
Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	Pitkäaikainen lämmönkestävyys	40 °C
Kemikalien kestävyys	kohtalainen	Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C	erittäin hyvä

Tarttuvuus

ABS (alku)	4.5 N/cm	PET (14 pv:n kuluttua)	4.5 N/cm
ABS (14 pv:n kuluttua)	5.1 N/cm	PP (alku)	4.6 N/cm
Alumiiniin (alku)	4.2 N/cm	PP (14 pv:n kuluttua)	5 N/cm
Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	4.5 N/cm	PS (alku)	4.7 N/cm
PC (alku)	5.2 N/cm	PS (14 pv:n kuluttua)	5.5 N/cm
PC (14 pv:n kuluttua)	5.1 N/cm	PVC (alku)	3.8 N/cm
PE (alku)	3.4 N/cm	PVC (14 pv:n kuluttua)	4.5 N/cm
PE (14 pv:n kuluttua)	3.3 N/cm	teräkseen (alku)	5.2 N/cm
PET (alku)	4.3 N/cm	teräkseen (14 pv:n kuluttua)	5.3 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=4961

tesa® 4961

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=4961