



# tesa® 4441

## Tuote Tiedot



Yksipuolinen pulpperoituva jatkosteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4441 on yksipuolinen pulpperoituva jatkosteippi ilman suojamateriaalia. Teippi koostuu krepatusta paperista ja vesiliukoisesta akryyliimasta.

tesa® 4441 -teipin ominaisuuksia

- Erittäin suuri sivuttaisvetolujuus
- Erinomaiset venymisominaisuudet
- Hyvät kiinnittymisominaisuudet
- Tarttuu erittäin hyvin päällystettyyn ja päällystämättömään paperiin
- Hyvä pulpperoituvuus laajalla pH-alueella (pH 3 – pH 9)

Väri: vaaleansininen, valkoinen

### Ominaisuudet

- Very good stretching properties
- High shear strength
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Very high tack properties
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

### Hakemus

tesa® 4441 soveltuu erityisesti

- paperirullien päättämiseen
- yleiskäyttöön.

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                              |                         |        |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi       | • Suojamateriaalityyppi | ei ole |
| • Liimatyyppi            | repulpable tackified acrylic | • Kokonaispaksuus       | 140 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04441>



# tesa<sup>®</sup> 4441

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

- |                  |         |                                      |           |
|------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Murtovenymä    | 11 %    | • Staattinen sivuttaisvetolujuus     | hyvä      |
| • Vetolujuus     | 75 N/cm | • Varastointiaika (pakattuna) < 25°C | 12 months |
| • Alkutarttuvuus | hyvä    | • Vetolujuus (poikittain)            | 36 N/cm   |

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04441>