



tesa® 4338

Tuote Tiedot



Maalarinteippi korkeisiin lämpötiloihin

Tuotteen kuvaus

tesa® 4338 on maalarinteippi vaativille suojaustöille kuljetussektoreilla, kuten meri-, juna-, kuorma-auto- ja monilla muilla aloilla, joilla vaaditaan suurta joustavuutta ja teräviä maalausreunoja.

Teippi sopii hyvin teräviin reunoihin, ja se voidaan irrottaa helposti ja täysin liimajäämiä jättämättä, vaikka sitä olisi käytetty ulkona seitsemän vuorokautta ja kuivattu kuusi kertaa uunissa 120 °C:n lämmössä 40 minuutin ajan.

Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- The aging resistant natural rubber adhesive has a good quick stick, provides outdoor usability for up to seven-days, temperature resistance up to 120 °C / 248 F and clean removal.

Hakemus

- Hyvä näkyvyys kirkkaan vihreän värin ansiosta
- Helppo käsitellä (helppo ja hallittu rullaus, sormiystävällinen ja suuri joustavuus)
- Voidaan käyttää useisiin kuivausjaksoihin - jopa kuuteen lämpötilassa 120 ° C / 40 minuuttia
- Hyvä alku-tarttuvuus joka varmistaa luotettavan suojan
- Puhtaat ja tarkat maalarajat
- UV-kestävä jopa 14 päivän ajan

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 54 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 145 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 13 % | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 43 N/cm | • Helppo irrottaa | kyllä |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

- teräkseen 3.5 N/cm

Lisätiedot

UV-kestävä jopa 14 päivän ajan Keski- ja Pohjois-Euroopassa.

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04338>