
tesa® 7100

Tuotetiedot



100 µm:n yksipuolinen kestävä musta kalvoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 7100 on vankka musta yksipuolinen itsekiinnittyvä teippi, jossa on musta PET-kalvon muodostama selkäaine ja musta tarttuva akryyliliima.

Ominaisuudet

*Paksuus: 100 µm
*Erinomainen valonestävyys
*Erinomainen kuoriutumis- ja leikkauslujuus
*Hyvät poistovastusominaisuudet
*Erinomainen käsiteltävyys stanssausprosesseissa
*Reiätön pinta
*Erittäin korkea resistanssi

- Erinomainen kestävyys vaativissa ympäristöolosuhteissa

Käyttökohteet

*Johtojen tai rakenteellisten osien kiinnitys LED-valonlähteissä tai litteissä näytöissä
*Valosuojaus kulutuselektroniikan osissa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kalvo	• Kokonaispaksuus	100 µm
• Liimatyyppi	akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	70 µm
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	80 %	• Lähetys (380 - 780nm) <	0.005 %
• Vetolujuus	60 N/cm	• Läpilyöntijännite	7500 V
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C	erittäin hyvä
• Kosteudenkesto	hyvä		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=7100

tesa® 7100

Tuotetiedot

Tarttuvuus

- ABS (alku) 7.3 N/cm
- ABS (14 pv:n kuluttua) 7.9 N/cm
- Alumiiniin (alku) 6.7 N/cm
- Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) 8.5 N/cm
- Lasiin (alku) 8.1 N/cm
- Lasiin (14 pv:n kuluttua) 9 N/cm
- PC (alku) 7.6 N/cm
- PC (14 pv:n kuluttua) 9.1 N/cm
- teräkseen (alku) 7.5 N/cm
- teräkseen (14 pv:n kuluttua) 9.5 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=7100