



tesa® 61970

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen laatikonsuljentateippi ylileveällä suojamateriaalilla

Tuotteen kuvaus

tesa® 61970 on läpinäkyvä kaksipuolinen teippi, jossa on PP-kalvo ja tarttuva akryyliima.

tesa® 61970 -teipin ominaisuuksia:

- Ylileveä suojapaperi on helppo irrottaa
- Tarttuu heti tehokkaasti suljennan nopeuttamiseksi
- Luotettava kiinnitys myös korkeissa lämpötiloissa

Käyttökohteet

- Itseliimautuvien postimyyntipakkausten suljentaan
- CD- ja kirjepakkausten suljentaan

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PP-kalvo	• Väri	läpinäkyvä
• Liimatyyppe	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paino	102 g/m ²
• Suojamateriaalityyppe	paperi	• Suojamateriaalin paksuus	84 µm
• Kokonaispaksuus	220 µm	• Suojamateriaalin väri	valkoinen

Ominaisuudet

• Murtovenymä	150 %	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä
• Vetolujuus	50 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	130 °C
• Alin lämpötilankestävyys	-40 °C	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	23°C	
		• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
		40°C	



tesa® 61970

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	12.5 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	11.5 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	14.5 N/cm	• PP (alku)	8.5 N/cm
• Alumiiniin (alku)	11.5 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	12.5 N/cm	• PS (alku)	13 N/cm
• PC (alku)	15 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	14.5 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	16.5 N/cm	• PVC (alku)	11.5 N/cm
• PE (alku)	7 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	17.5 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm	• teräkseen (alku)	13 N/cm
• PET (alku)	11 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	13.5 N/cm

Lisätiedot

Suojamateriaalivaihtoehdot:

PV1: valkoinen silikonipaperi (84 µm)

PV6: punainen MOPP-kalvo (80 µm)

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=61970>