



tesa® 4928

Tuote Tiedot

Kaksipuolinen kalvopohjainen yleisteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4928 on kaksipuolinen läpinäkyvä teippi, jossa on PET-kalvo ja akryyliliima.

tesa® 4928 -teipin ominaisuuksia:

- Erinomainen tarttuvuus ja kiinnittyvyys
- Kiinnittyy tehokkaasti myös hankaliin pintoihin, kuten vaahtoihin ja kumimateriaaleihin myös korkeissa lämpötiloissa.
- Tarttuu tiukasti heti kiinnittämisen jälkeen

Käyttökohteet

- Akkujen kiinnittämiseen elektroniikkalaitteisiin
- ABS-muoviosien kiinnittämiseen autoteollisuudessa
- Esimerkiksi koriste-profiilien kiinnittämiseen kalusteteollisuudessa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kalvo	• Kokonaispaksuus	125 µm
• Liimatyyppe	tarttuva akryyli	• Väri	läpinäkyvä

Ominaisuudet

• Murtovenymä	50 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C
• Vetolujuus	20 N/cm	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	100 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	23°C	
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
		40°C	



tesa® 4928

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	8.2 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	8.7 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	9.7 N/cm	• PP (alku)	4.8 N/cm
• Alumiiniin (alku)	8.1 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	6.4 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	11.1 N/cm	• PS (alku)	8.8 N/cm
• PC (alku)	10.3 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	9.4 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	11.5 N/cm	• PVC (alku)	7.2 N/cm
• PE (alku)	4.9 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	10.1 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	5.4 N/cm	• teräkseen (alku)	11.2 N/cm
• PET (alku)	7.4 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	12.8 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04928>