



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent



Tuote Tiedot

Erittäin kestävä liukuesteteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60953 -teipissä on PVC-selkääine ja vahva akryyliiima. Vahva ja kestävä liimapinnoite takaa hyvän liukuestevaikutuksen jopa kahden vuoden ajan normaalissa käytössä. Liukuesteteippi on käsin repäistävissä, eikä se kutistu liimaamisen jälkeen. tesa® 60953 -teipin fluoresoiva väri sopii hyvin vaarallisten alueiden merkintään heikoissa valaistusolosuhteissa. Teipin 60 hankaustaso suojaa erittäin hyvin liukumiselta ja auttaa välttämään tapaturmia teollisuus- ja työtilaympäristöissä.

tesa® 60953 -liukuesteteippi on sertifioitu DIN 51130 -standardien mukaisesti ja erottuu joukosta, koska se kestää suolavettä ja kemikaaleja. Teippi repeytyy käsin ja voidaan poistaa ongelmitta. Teippiä on saatavana kolme muuta väriä: musta (tesa® 60950), musta/keltainen (tesa® 60951) ja läpinäkyvä (tesa® 60952).

Käyttökohteet

- Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan turvallinen jalansija
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Fluoresoiva tesa® 60953 pysyy kirkkaana pitkään ja sopii hyvin turvallisuus- ja varoitustarkoituksiin heikosti valaistuihin tiloihin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|--------|
| • Selkääineen materiaali | PVC film coated with mineral particles | • Kokonaispaksuus | 900 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 25 % | • Hand tearability | hyvä |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | • Kemikalien kestävyys | hyvä |
| • Fluorisoiva | kyllä | • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 5.8 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® Professional 60953 Anti-slip Flourescent

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60953>