



tesa® 4438

Tuote Tiedot



UV-säteilyä kestävä pintasuojakalvo

Tuotteen kuvaus

Yksi suojaamiskerta riittää useita työvaiheita varten, sillä selkäaine on kyllästetty ja UV-säteilyn kestävä.

Käyttökohteet

Tämä teippi soveltuu kaikkiin kunnostustöihin, varsinkin ulkona maalattaessa, julkisivuja korjattaessa ja kun on suojattava kuumuudelta. tesa® 4438 on oikea valinta varsinkin maalattaessa vesiohenteisilla akryylimaaleilla. Sitä voidaan käyttää suojateippinä kuljetuksen tai varastoinnin aikana, jos pinta on arvokas. tesa® 4438 soveltuu myös lyhytaikaiseksi suojateipiksi juotettaessa ja muita korkeissa lämpötilassa tapahtuvissa prosesseissa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | sileä paperi | • Kokonaispaksuus | 167 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|-----|--------------|---------|
| • Murtovenymä | 5 % | • Vetolujuus | 33 N/cm |
|---------------|-----|--------------|---------|

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|



tesa® 4438

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Teipin kiinnittäminen säälle alttiille pinnoille voi aiheuttaa jäämiä, kun teippi irrotetaan. Siks on suositeltavaa kokeilla etukäteen.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04438>