




tesa® 61058

Tuote Tiedot



400 µm d/s musta joustava akryylivaahdoteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 61058 on kaksipuolinen musta teippi, joka koostuu hyvin iskuja vaimentavasta mustasta akryylivaahdosta.

Ominaisuudet

*Paksuus: 400 µm

- Erittäin korkea iskunkestävyys
- Erittäin korkea lämmön- ja kylmäiskunkestävyys
- Erittäin hyvä kiinnityslujuus laajalla lämpötila-alueella
- Hyvät poistovastusominaisuudet
- Vedeneristys
- Valon esto

Hakemus

- Näytön tai kosketuspaneelin kiinnitys elektroniikkalaitteissa ja infotainment-järjestelmissä.
- Kompensoi mekaanista rasitusta (esim. rakojen täyttö ja lämpövenymä)
- Vedenkestävään asentamiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Akryyli	• Väri	musta
• Liimatyyppi	modifioitu akryyli	• Suojamateriaalin paino	105 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	PET	• Suojamateriaalin paksuus	75 µm
• Kokonaispaksuus	400 µm	• Suojamateriaalin väri	läpinäkyvä

Tuotevalikoima

- Available thicknesses 200, 250, 300, 400

Ominaisuudet

• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	90 °C
• Lähetys (380 - 780nm) <	0.001 %	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä
• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	180 °C		40°C

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=61058>



tesa® 61058

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• Alumiiniin (alku)	10 N/cm	• PC (alku)	15 N/cm
• Alumiiniin (3 pv:n kuluttua)	17 N/cm	• PC (3 pv:n kuluttua)	38.2 N/cm
• Lasiin (alku)	16.5 N/cm	• teräkseen (alku)	17.5 N/cm
• Lasiin (3 pv:n kuluttua)	19.5 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	21 N/cm

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=61058>