




# tesa® 60371

## Tuote Tiedot



30 µm:n kaksipuolinen musta sähköä johtava kuituteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60371 on musta kaksipuolinen sähköä johtava teippi. Se koostuu sähköä johtavasta kuitukankaisesta selkäaineesta ja sähköä johtavasta akryyliiimasta.

Musta väri

### Ominaisuudet

- Parannettu sähkönjohtavuus XYZ-suunnassa
- Erittäin luotettava ja vakaa johtavuus myös kosteiden lämpöolosuhteiden jälkeen
- Hyvä kiinnityslujuus
- Hyvä mukautuvuus ja asettuminen epätasaisille pinnoille
- Erinomainen maadoituskyky pienellä kiinnitysalueella

### Käyttökohteet

- EMC-käyttökohteet
- Emolevy, FPC-maadoitus
- Antennin maadoitus
- Sähköstaattisen purkauksen käyttökohteet

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                   |                            |            |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | johtava non-woven | • Väri                     | musta      |
| • Liimatyyppi            | johtava akryyli   | • Suojamateriaalin paksuus | 50 µm      |
| • Suojamateriaalityyppi  | PET               | • Suojamateriaalin väri    | läpinäkyvä |
| • Kokonaispaksuus        | 30 µm             |                            |            |

### Ominaisuudet

- |                                      |                        |                                    |          |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------|
| • Kontakti vastus z-suunnassa (alku) | 0.01 Ohm / square inch | • Suojamateriaalin irtoavuus       | helppo   |
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys      | 200 °C                 | • Surface resistance x-y-direction | 0.1 mOhm |
| • Staattinen sivuttaisvetolujuus     | erittäin hyvä          |                                    |          |
| 40°C                                 |                        |                                    |          |

### Tarttuvuus

- teräkseen (14 pv:n kuluttua) 5.1 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60371>



# tesa® 60371

Tuote Tiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60371>