



tesa® 64624

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen kalvotippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64624 on kaksipuolinen läpinäkyvä kalvotippi, jossa on PP-kalvo ja synteettinen kumiliima.

tesa® 64624 on suunniteltu täyttämään profiilivalmistajien vaatimukset:

- Hyvät aukirullautumisominaisuudet
- Pieni katkeamisvaara kalvoerusmateriaalin ansiosta
- Liima ei valu valmiiden tuotteiden kuljetuksen aikana.
- Taustapaperi irtoaa repeytymättä.
- Hyvä alkutarttuvuus. Hyvä sivuttaisvetolujuus ja tarttuvuus huoneenlämpötilassa.

Ominaisuudet

- Good unwinding properties
- Low risk of product tearing due to filmic backing
- No adhesive oozing during the transport of the trims
- Paper liner to withstand fast liner removal without tearing
- Well balanced adhesive offers high immediate adhesion and very good shear strength at sufficient tack at room temperature
- Recycling friendly according to the INGEDE method

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PP-kalvo	• Väri	läpinäkyvä
• Liimatyyppi	synteettinen kumi	• Suojamateriaalin paino	90 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	76 µm
• Kokonaispaksuus	175 µm	• Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

• Murtovenymä	140 %	• Ikääntymisen kesto (UV)	heikko
• Vetolujuus	45 N/cm	• Kosteudenkesto	kohtalainen
• Alkutarttuvuus	heikko	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	heikko
		40°C	



tesa[®] 64624

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• PC (alku)	13 N/cm	• PVC (alku)	13 N/cm
• PE (alku)	10 N/cm	• teräkseen (alku)	12 N/cm
• PP (alku)	8 N/cm		

Lisätiedot

Liner variants:

PV 00 Brown glassine liner

PV 01 White glassine liner (84µm/102gr)

PV 06 Red MOPP filmic liner (80µm/71gr)

For spools, it is recommended to use tesa[®] dispensers to achieve optimal results.

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64624>