



tesa® 64624

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen kalvotippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64624 on läpinäkyvä kaksipuolinen kalvotippi, jossa on PP-selkääine ja hyvin tasapainotettu synteettinen kumiliima.

tesa® 64624 on suunniteltu täyttämään lista- ja profiilivalmistajien vaatimukset:

Ominaisuudet

- Hyvä aukirullattavuus
- Alhainen tuotteen repeämisriski kalvollisen selkääineen ansiosta.
- Ei liiman tihkumista listojen kuljetuksen aikana.
- Irrokepaperi ei repeä nopeasti irrotettaessa

Tasapainoinen liima tarjoaa hyvän alkutarttuvuuden ja erittäin hyvän leikkauslujuuden sekä tarttuu riittävästi huoneenlämmössä.

- Kierrätysystävällinen INGEDE Method 12 -menetelmän mukaisesti

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkääineen materiaali	PP-kalvo	• Väri	läpinäkyvä
• Liimatyyppi	synteettinen kumi	• Suojamateriaalin paino	90 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	76 µm
• Kokonaispaksuus	175 µm	• Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

• Murtovenymä	140 %	• Ikäntymisen kesto (UV)	heikko
• Vetolujuus	45 N/cm	• Kosteudenkesto	kohtalainen
• Alkutarttuvuus	heikko	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C	heikko

Tarttuvuus

• PC (alku)	13 N/cm	• PVC (alku)	13 N/cm
• PE (alku)	10 N/cm	• teräkseen (alku)	12 N/cm
• PP (alku)	8 N/cm		

Lisätiedot

Suojapaperivaihtoehdot:

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64624>



tesa® 64624

Tuote Tiedot

Lisätiedot

PV 00 Ruskea glassiinvuori

PV 01 Valkoinen glassiinvuori (84 µm/102 g)

PV 06 Punainen MOPP-kalvopäällyste (80 µm/71 g)

Rullia varten on suositeltavaa käyttää tesa®-katkoja optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64624>