



tesa® 60670

Tuote Tiedot



tesa® 60670 alumiiniteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60670 on vankka alumiiniteippi, joka koostuu 75 µm (3 mm) paksusta alumiinikalvosta ja läpinäkyvästä akryyliiimasta

Ominaisuudet:

- Kestää mekaanista rasitusta
- Helppo rullata auki
- Soveltuu pysyviin käyttökohteisiin
- Eristää kosteutta, kaasuja ja höyryä
- Johtaa sähköä ja lämpöä
- Kestää ikääntymistä
- Heijastaa lämpöä ja valoa
- Paloturvallinen DIN 4102, luokka B1 -vaatimusten mukaisesti
- Paloturvallinen UL 510A -vaatimusten mukaisesti

Käyttökohteet

- Kuorma-autojen ja perävaunujen korjauksiin
- Lämpöeristyksen, kanavien ja putkien kiinnittämiseen ja tiivistykseen
- Tekee materiaaleista sähköä ja lämpöä johtavia
- Lämpösäteilyn heijastamiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	alumiinikalvo	• Kokonaispaksuus	125 µm
• Liimatyyppi	akryyli	• Teipin paksuus	_NULL µm
• Suojamateriaalityyppi	ei ole		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	8 %	• Käyttölämpötila alkaen	-40 °C
• Vetolujuus	60 N/cm	• Käyttölämpötila enintään	160 °C
• Helppo irrottaa	ei	• Taustan ulkonäkö (visuaalinen)	reflective
• Käsien repeytyvyys	erittäin hyvä		



tesa® 60670

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• Lasiin (alku)	10 N/cm	• PVC (alku)	7 N/cm
• PE (alku)	5.5 N/cm	• teräkseen	10 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60670>