



tesa® 4963

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen läpinäkyvä kalvotippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4963 on kaksipuolinen läpinäkyvä teippi, jossa on PVC-kalvo ja kumiliima.

tesa® 4963 kestää useita pehmittimiä

tesa® 4963 on saatavana myös ristiinpuolattuina rullina varustettuna ulileveällä suojapaperilla, joka helpottaa suojaperin irrottamista

Ominaisuudet

- tesa® 4963 is largely resistant to plasticizers.

Hakemus

- Paperi- ja muovipussien pysyvään suljentaan
- Koristeiden ja pakkausmateriaalien kiinnittämiseen
- Paperi- ja kalvorainojen sekä metallikalvojen jatkamiseen
- Markkinointimateriaalin kiinnittämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 107 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Väri | läpinäkyvä |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 30 % | • Kosteudenkesto | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 50 N/cm | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 70 °C |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pehmittimien kesto | kohtalainen |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | heikko | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Kemikalien kestävyys | heikko | 40°C | |



tesa[®] 4963

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• ABS (alku)	5.4 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	5.4 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	6.2 N/cm	• PP (alku)	4.3 N/cm
• Alumiiniin (alku)	4 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	6.6 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	5.2 N/cm	• PS (alku)	5.3 N/cm
• PC (alku)	6.2 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	6.6 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	6.6 N/cm	• PVC (alku)	5 N/cm
• PE (alku)	3.8 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	5.9 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	4.5 N/cm	• teräkseen (alku)	5.9 N/cm
• PET (alku)	5.2 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	6.1 N/cm

Lisätiedot

tesa[®] 4963 on saatavana myös helposti irrotettavalla taustapaperilla varustettuna.

Taustavaihtehdot:

- PV0: ruskea krepattu PVC-kalvo
- PV1: ruskea silikonipaperi (71 µm)

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04963>