

tesa® 60462 Duct Tape

Tuotetiedot



Ilmastointiteippi raskaaseen käyttöön – kierrätysosuus 30 %

Tuotteen kuvaus

tesa® 60462 -ilmastointiteippi raskaaseen käyttöön on täydellinen ja monipuolinen tuki vaikeimpiinkin tehtäviin. Tämä teippi sisältää kierrätysmateriaalia ja tunnettua luotinvapaata synteettistä kumiliimaamme, ja se on vahvempi ja myös kestävämpi kuin koskaan ennen. Raskaaseen käyttöön kehitetty, korkealaatuinen tesa® 60462 -ilmastointiteippi on luotettava ja kestävä valinta kaikkiin tarpeisiin.

Kestävä Näkökohdat

- 67 % taustapaperista on valmistettu kuluttajan jälkeisestä kierrätysmuovista, mikä on 30 % kokonaistuotteesta
- Jokainen rulla 50mm:50m korvaa 90 grammaa neitseellistä muovia kuluttajan jälkeisellä kierrätysmateriaalilla.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Kiinnittyy välittömästi ja tarttuu erinomaisesti erilaisiin materiaaleihin, myös karkeisiin pintoihin.
- Rullautuu auki helposti ja voidaan katkaista käsin.
- Vettä hylkivä ja erittäin kestävä

Käyttökohteet

Teippiä käytetään pääasiassa rakennusteollisuuden raskaissa käyttökohteissa, kuten:

- Suojakerrosten tiivistäminen ja kiinnittäminen, esimerkiksi muovikalvot ja OBS-levyt.
- Johtojen, putkien ja muiden irrallisten osien kiinnittäminen ja niputtaminen.
- Merkitseminen ja peittäminen myös karkeilla pinnoilla, kuten tiili tai betoni.
- Voidaan käyttää myös pintojen suojaamiseen maalauksen ja hionnan aikana.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PE-laminoitu kangas	• Kulutuksen jälkeen kierrätetty sisältö	30 %
• Biopohjainen (biohiilipitoisuus)	67 %	• Kokonaispaksuus	215 µm
• Liimatyyppi	synteettinen kumi	• Teipin paksuus	215 µm

tesa® 60462

Duct Tape

Tuotetiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	16 %	• Kosteudenkesto	hyvä
• Vetolujuus	40 N/cm	• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Lowest application temperature	5 °C
• Käsien repeytyvyys	hyvä	• Tiheys	27 threads/inch ²
• Käyttölämpötila enintään	60 °C	• Water resistance	erittäin hyvä

Tarttuvuus

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• teräkseen	8 N/cm
-----------------------	--------	-------------	--------

Sertifikaatit

Kestävyyssertifikaatit

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiotuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60462>