



tesa[®] 60462 Duct Tape

Tuote Tiedot

General purpose duct tape



Tuotteen kuvaus

tesa[®] 4615 is a utility duct grade for general purpose applications. It consists of a 27 mesh woven fabric laminated on a colored PE film. The product is coated with a synthetic rubber adhesive with solvent-free technology.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is post-consumer recycled plastic
- 30% of the total product is post-consumer recycled plastic
- Each roll in 50mm:50m reduces the replaces 141 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Ominaisuudet

- Bonds instantly with high adhesion on a variety of materials
- Unwinds gently and is easy to tear by hand
- Water repellent and durable

Hakemus

The product can be used for a variety of basic applications such as

- Holding protective layers e.g. plastic films and paper sheets
- Fastening and bundling of wires, cables and loose objects
- Sealing, marking and masking even on slightly rough surfaces

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• PE-laminoitu kangas	60 %	• Kokonaispaksuus	175 µm
• Type of adhesive Grid	synteettinen kumi	• Teipin paksuus	_NULL µm
• Total post-consumer recycled content excl. Liners	30 %		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa® 60462 Duct Tape

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	14 %	• Kulutuksen kestävyys	hyvä, kohtalainen
• Vetolujuus	40 N/cm	• Lowest application temperature	5 °C
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Saatavana pitkinä rullina	ei
• Hand tearability	hyvä, kohtalainen	• Suorat repäisyreunat	hyvä, kohtalainen
• Helppo kirjoittaa päälle	ei	• Tiheys	27 threads/inch ²
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	ei	• Unwind force at 30m/min	3.5 N/cm
• Käyttölämpötila enintään	60 °C	• Water resistance	hyvä, kohtalainen
• Kosteudenkesto	hyvä, kohtalainen		

OTarttuvuus

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• teräkseen	7 N/cm
-----------------------	--------	-------------	--------

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämyksemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60462>