



tesa® 64620

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen kalvosteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64620 on kaksipuolinen teippi, jossa on valkoinen PP-kalvo ja synteettistä kumiliim (hotmelt). Hotmelt-liiman ansiosta tesa® 64620 tarttuu tiukasti eikä sisällä liuottimia.

tesa® 64620 on suojattu silikonikäsitellyllä suojapaperilla.

Käyttökohteet

- Lattia-asennustyöt
- Yleiskäyttöinen kiinnitysteippi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PP-kalvo	• Väri	valkoinen
• Liimatyyppi	synteettinen kumi	• Suojamateriaalin paino	78 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	70 µm
• Kokonaispaksuus	185 µm	• Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

• Murtovenymä	700 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Vetolujuus	30 N/cm	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	40 °C
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	heikko	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
		40°C	
		70°C	

Tarttuvuus

• PE (alku)	5 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	8 N/cm	• teräkseen (alku)	9.5 N/cm
• PP (alku)	8.5 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	14.5 N/cm
• PP (14 pv:n kuluttua)	12.5 N/cm	• teräkseen (suojamat. puoli alku)	10.5 N/cm
• PVC (alku)	7.5 N/cm		



tesa® 64620

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64620>