



tesa® 4848 PV1



Tuote Tiedot

Pinnansuojamuovi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4848 on itsekiinnittyvä, läpinäkyvä ja ympäristöä säästävä PE-kalvo, jossa on akryyliiima. Suojakalvo on helppokäyttöinen, ja se suojaa herkäät pinnat (esim. lasin) maalipisaroilta, monilta kemikaaleilta, kosteudelta, vaurioilta ja lialta. Suojakalvo kestää UV-säteilyä. Sitä voidaan käyttää 4 viikkoa, ja se on helppo irrottaa.

Ominaisuudet

- Sisä- ja ulkokäyttöön * Maalaukseen, rappaukseen ja julkisivuremontteihin * Suurten alueiden suojaamiseen lialta ja vaurioilta * tesa® 4848 ei saa käyttää ikkunoihin, joissa on aurinkosuojakalvo

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|-------|
| Selkäaineen materiaali | PE-kalvo | Kokonaispaksuus | 48 µm |
| Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------|---------|-----------------|-------|
| Vetolujuus | 12 N/cm | Helppo irrottaa | kyllä |
|------------|---------|-----------------|-------|

Tarttuvuus

- | | |
|-----------|----------|
| teräkseen | 0.8 N/cm |
|-----------|----------|



tesa[®] 4848 PV1

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=04848>