

# tesa® Professional 60950 / 60952

## Tuotetiedot



## Liukuestoteippi – musta

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60950 on liukuestoteippi lukuisiin eri käyttökohteisiin. Liukuestoteipissä on PVC-selkäaine, joka on päällystetty alumiinioksidilla. Vahva akryyliiima takaa luotettavan kiinnittymisen alla olevaan pintaan. Liukuesto kestää enintään kaksi vuotta tavallisessa käytössä. Erityisen hyvin kulutusta kestävä ja joustava teippi ei läpäise kemikaaleja eikä suolavettä. Se voidaan katkaista käsin ja irrottaa vaivatta. Teippi on myös DIN 51130 -sertifioitu. tesa® 60950 on tuotteen musta vaihtoehto.

### Ominaisuudet

- Sisä- ja ulkokäyttöön \* Kaikkialle, missä tarvitaan turvallista jalansijaa \* Keltamusta (tesa® 60951); erittäin liukkaiden pintojen merkintään

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |  |                            |        |
|--------------------------|--|----------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC film coated with mineral particles | • Suojamateriaalin paksuus | 180 µm |
| • Liimatyypit            | akryyli                                | • Teipin paksuus           | 720 µm |
| • Kokonaispaksuus        | 900 µm                                 |                            |        |

### Ominaisuudet

- |                   |         |                         |       |
|-------------------|---------|-------------------------|-------|
| • Murtovenymä     | 25 %    | • Käsin repeytyvyys     | hyvä  |
| • Vetolujuus      | 30 N/cm | • Kemikalien kestävyys  | hyvä  |
| • Fluorisoiva     | ei      | • Soveltuu stanssukseen | kyllä |
| • Helppo irrottaa | ei      |                         |       |

### Tarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 5.8 N/cm |
|-------------|----------|

# tesa® Professional 60950 / 60952

Tuotetiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=60950PRO>