

tesa® 51446

Tuotetiedot



Yksipuolinen pulpperoituva jatkosteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 51446 on yksipuolinen pulpperoituva jatkosteippi. Teippi koostuu sileästä paperista ja vesiliukoisesta akryyliimasta.

tesa® 51446 -teipin ominaisuuksia

- Hyvä alkutarttuvuus
- Kiinnittyy hyvin päällystettyyn ja päällystämättömään paperiin
- Hyvä pulpperoituvuus koko pH-alueella (pH 3 – pH 9)

Väri: Sininen, väritön

Käyttökohteet

tesa® 51446 soveltuu erityisesti

- Paperirullien päättämiseen
- Yleisteipiksi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	sileä paperi	• Kokonaispaksuus	105 µm
• Liimatyyppi	repulpable tackified acrylic	• Väri	sininen
• Suojamateriaalityyppi	ei ole		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	2.4 %	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Vetolujuus	77 N/cm	• Vetolujuus (poikittain)	32 N/cm
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä		

tesa® 51446

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51446>