



tesa® 4962

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen non woven -Premium-teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4962 on kaksipuolinen teippi, jossa on non woven -tausta ja akryyliliima.

tesa® 4962 -teipin ominaisuuksia:

- Hyvä tarttuvuus useille eri pinnoille.
- Kiinnittyy erinomaisesti myös karkeille pinnoille.
- Erinomainen lämmönkesto

Kestävä Näkökohdat

- tesa® More Sustainable Paper Liner
- Vastuullisesti tuotettu paperivuoraus (sertifioitu)
- Valkaisematon paperi, jossa on 30 % kierrätyskuituja.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

Vaahtomuovien, muovien, raskaiden paperien, tekstiilin ja nahan kiinnittämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	kuitu	• Väri	läpikuultava
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paino	80 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	paperi	• Suojamateriaalin paksuus	69 µm
• Kokonaispaksuus	160 µm	• Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

• Murtovenymä	3 %	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä
• Vetolujuus	8 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C
• Alin lämpötilankestävyys	-40 °C	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
• Kemikalien kestävyys	hyvä		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04962>



tesa® 4962

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	11 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	10.5 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm	• PP (alku)	8.5 N/cm
• Alumiiniin (alku)	10 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	10.5 N/cm	• PS (alku)	12 N/cm
• PC (alku)	13 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm	• PVC (alku)	11 N/cm
• PC (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	14 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	15 N/cm
• PE (alku)	6.5 N/cm	• teräkseen (alku)	11.5 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	7 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm
• PET (alku)	9.5 N/cm		

Lisätiedot

Taustavaihtehtodot:

PV0: ruskea silikonipaperi (71 µm)

PV6: punainen MOPP-kalvo (80 µm)

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04962>