



tesa® 49652 - Team 4965 High Transparency



Tuote Tiedot

205 µm:n kaksipuolinen läpinäkyvä kalvoteippi, jonka tuotenumero on tesa® 49652

Tuotteen kuvaus

tesa® 4965 High Transparency perustuu patentoituun ja suojattuun tuotekoostumukseen. Samaa ainutlaatuista ja laadukasta suunnittelua on sovellettu useaan tuotteeseen, ja ne muodostavat yhdessä Team 4965 -tuoteryhmän. Tästä kaksipuolisten kalvoteippien valikoimasta on helppo valita tehokkain teippi asiakkaan vaatimusten, tuotteiden ja prosessien perusteella. tesa® 4965 High Transparency voidaan tilata tuotenumerolla tesa® 49652. Tutustu koko tesa® 4965 -valikoiman etuihin täällä: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

tesa® 4965 High Transparency -teipin erityisominaisuudet:

- Kaksinkertainen suojapaperi, joka parantaa tuotteen vakautta
- Soveltuu kriittisiin käyttökohteisiin, kuten kovaan rasitukseen ja korkeisiin lämpötiloihin
- Kestää kemiallisia komponentteja

Ominaisuudet

- tesa® 4965 Original Next Gen with double liner for improving transparency and product stability
- Reliable bond, often also on low surface energy surfaces
- Skin contact certification according to ISO 10993-5 and ISO 10993-10
- Immediate usability right after assembly
- Low VOC – measured according to VDA 278 analysis
- Outstanding converting and die-cutting properties

Hakemus

tesa® 4965 High Transparency auttaa monilla eri aloilla parantamaan prosesseja ja käyttökohteita, erityisesti niitä, joissa vaaditaan visuaalista tarkastusta tai kristallinkirkasta sidosta. Tärkeimpiä käyttökohteita ovat:

- Kahden lasipinnan kiinnittäminen toisiinsa
- Korttikerrosten laminointi
- Mikrolevyjen sinetöinti
- Henkilönsuojainten ja terveydenhuollon laitteiden valmistus

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kalvo | • Kokonaispaksuus | 205 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | läpinäkyvä |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=49652>



tesa[®] 49652

- Team 4965 High Transparency

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 50 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C |
| • Vetolujuus | 20 N/cm | • Pehmittimien kesto | hyvä |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 100 °C |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | erittäin hyvä |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | 23°C | |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | erittäin hyvä |
| | | 40°C | |
| | | • Temperature resistance min. | -40 °C |

OTarttuvuus

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| • ABS (alku) | 10.3 N/cm | • PET (14 pv:n kuluttua) | 9.5 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 12 N/cm | • PP (alku) | 6.8 N/cm |
| • Alumiiniin (alku) | 9.2 N/cm | • PP (14 pv:n kuluttua) | 7.9 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 10.6 N/cm | • PS (alku) | 10.6 N/cm |
| • PC (alku) | 12.6 N/cm | • PS (14 pv:n kuluttua) | 12 N/cm |
| • PC (14 pv:n kuluttua) | 14 N/cm | • PVC (alku) | 8.7 N/cm |
| • PE (alku) | 5.8 N/cm | • PVC (14 pv:n kuluttua) | 13 N/cm |
| • PE (14 pv:n kuluttua) | 6.9 N/cm | • teräkseen (alku) | 11.5 N/cm |
| • PET (alku) | 9.2 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 11.8 N/cm |

Lisätiedot

Liner variants:

- PV37 double liner: 36µm PET (36µm; 80g/m²) and brown glassine paper (69µm; 80g/m²)

Low VOC – measured according to VDA 278 analysis, tesa[®] 49652 – Team 4965 High Transparency does not contain any single substances restricted by the drafted GB regulations (China).



tesa[®] 49652 - Team 4965 High Transparency

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=49652>