



tesa® 50560 PVO Bumperfilm DISCONTINUED

Tuote Tiedot

Vastamaalattujen pintojen tilapäinen suoja

Tuotteen kuvaus

Laadukas tesa® 50560 Bumperfilm on kehitetty suojaamaan herkkiä pintoja, esimerkiksi maalattuja puskureita. Edut käyttäjälle.

- Säästää korjauskustannuksia.
- Suojaa maalipintaa jopa 6 kk:n aikana säilytettäessä autoja ulkona.
- Levittäminen ja irrottaminen on helppoa sillä erikoisvälineitä ei tarvita.
- Kiinnittyy hyvin erilaisiin maalipintoihin myös kuljetuksen aikana (testattu yli 160 km/h:n nopeudella)
- Helppo hävittää. Kalvo ja kiinnitysjärjestelmä ovat ympäristöystävällisiä.

Ominaisuudet

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

Hakemus

- Maalattujen muoviosien ja/tai metallipintojen suojaamiseen lialta ja naarmuilta kokoonpanon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | polyolefinkalvo | • Kokonaispaksuus | 75 µm |
| • Liimatyyppi | PIB | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 450 % | • Kemikalien kestävyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 16 N/cm | • Soveltuu stanssukseen | kyllä |
| • Helppo irrottaa | kyllä | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50560>



tesa[®] 50560

PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

- teräkseen 1.7 N/cm

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50560>