



tesa® GlossGuard 50560 PV2 GlossGuard DISCONTINUED



Tuote Tiedot

Väliaikainen suojakalvo auton herkille ulkopinnoille, kuten PMMA-muoviosille

Tuotteen kuvaus

tesa® 50560 PV2 GlossGuard on ensiluokkainen itseliimautuva kalvo, joka on kehitetty suojaamaan herkkiä autojen muovipintoja, esim. B-pilarin suojuksia, jotka on valmistettu kiiltävästä muovista, esim. PMMA, SAN, ABS tai vastaava.

Ominaisuudet

*Kustannussäästöt oikaisujen ja loppukorjausten vähentymisen ansiosta

- Muovipinta kestää jopa 12 kuukauden säilytystä ulkona
- Hyvä tarttuvuus erilaisiin muovipintoihin

*Erikoislaitteita ei tarvita, joten levitys- ja poistoprosessit ovat yksinkertaisia ja edullisia

*Helppo hävittää. Sekä kalvo että liima ovat hellävaraisia ympäristölle.

- Hyvän UV-kestävyyden ja loistavan maaliyhteensopivuuden ansiosta tesa® 50560 PV2 GlossGuard on luotettava tapa suojata maalaamattomat muoviosat kuljetuksen ajaksi.

Käyttökohteet

tesa® 50560 PV2 GlossGuard soveltuu auton maalattujen PMMA-muoviosien, kuten B-pilarin suojusten, suojaamiseen likaantumiselta ja naarmuuntumiselta kokoonpanon, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | polyolefinkalvo | • Kokonaispaksuus | 52 µm |
| • Liimatyyppi | PIB | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| • Vetolujuus | 22 N/cm | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • UV-valon kesto | 52 weeks |
| • Kemikalien kestävyys | erittäin hyvä | | |



tesa® GlossGuard 50560 PV2 GlossGuard DISCONTINUED

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50560>