



tesa® 4024 PV4



Tuote Tiedot

Yleispakkausteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4024 PV 4 -teipin PP-selkääineessä on käytetty erittäin tarttuvaa vesipohjaista akryyliiimaa. Liiman tasapainoinen tarttuvuus ja erinomainen leikkauslujuus varmistavat luotettavan kiinnityksen heti teippauksen jälkeen.

Ominaisuudet

- Irtoaa rullalta hiljaisesti.
- Erinomainen ikääntymisenkesto.
- Sopii käytettäväksi kaikissa yleisissä käsikatkoissa ja koneissa.
- Tuote ei sisällä klooria ja on mineraaliöljyjohdannaispohjainen, joten sen hävittäminen polttamalla on ympäristöystävällistä.
- Johtavien kierrätysyritysten ja paperitehtaiden mukaan teippi ei haittaa pahvinkierrätystä.

Käyttökohteet

Kevyiden ja keskiraskaiden pakkausten manuaaliseen ja automaattiseen sulkemiseen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkääineen materiaali | PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 50 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| • Murtovenymä | 140 % | • Käyttö automaatissa | ei |
| • Vetolujuus | 45 N/cm | • Kuljetustiedot | Temperature 0-70°C |
| • Hiljainen purkautuminen | kyllä | • Pakkauksen paino | Enintään 15 kg |
| • Käsikäyttö | kyllä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 2.5 N/cm |
|-------------|----------|

Lisätiedot

tesa® 4024 -teippiä on saatavana tilauksesta myös PV 5 -tyyppiä, jonka aukirullattavuus on hyvä, mutta ei niin hiljainen. PV 5 -tyyppi soveltuu myös painettavaksi.



tesa® 4024 PV4

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04024>