



tesa® 64604

Tuote Tiedot

Kuvalaattojen kiinnitykseen fleksopainatuksessa, erityisesti aaltopahviteollisuudessa

Tuotteen kuvaus

tesa® 64604 PV3 on kaksipuolinen kellertävä läpinäkyvä 200 µm paksu teippi, jossa on PVC-kalvo ja kumiliima. tesa® 64604 PV3 on kehitetty erityisesti fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatusta varten. tesa® 64604 PV3 on ominaisuuksiensa vuoksi oikea ratkaisu, kun teippi kiinnitetään laattaan ja sen jälkeen sylinteriin tai Mylar-kalvoarkkiin aaltopahvin painatusta varten.

Liima

- Tiukka tarttuminen ja sivuttaisvetolujuus varmistavat luotettavan toiminnan myös pidemmän varastoinnin jälkeen.
- Tehokas tarttuminen ja suuri sivuttaisvetolujuus varmistavat, että reunat eivät nouse, vaikka painos tai nopeus on suuri.
- Erityisliima tekee mahdolliseksi asemoinnin helpon korjaamisen.

Perusmateriaali

- Kohdistusmerkit näkyvät selkeästi läpinäkyvän kalvon ansiosta.

Suojakalvo

- Krepattu suojakalvo estää ilmataskut ja teipin käpristymisen.
- Suojakalvo on käsitelty silikonilla, joten se on helppo irrottaa.

Ominaisuudet

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

Hakemus

tesa® 64604 PV3 on kehitetty erityisesti fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatusta varten varsinkin aaltopahville painettaessa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Suojamateriaalityyppi | krepatu, silikonoitu |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | PP |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64604>



tesa® 64604

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- Paksuusluokka 200

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64604>