



tesa® 64604

Tuote Tiedot

Kuvalaattojen kiinnitykseen fleksopainatuksessa, erityisesti aaltopahviteollisuudessa

Tuotteen kuvaus

tesa® 64604 PV3 on kaksipuolinen kellertävä läpinäkyvä 200 µm paksu teippi, jossa on PVC-kalvo ja kumiliima. tesa® 64604 PV3 on kehitetty erityisesti fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatusta varten. tesa® 64604 PV3 on ominaisuuksiensa vuoksi oikea ratkaisu, kun teippi kiinnitetään laattaan ja sen jälkeen sylinteriin tai Mylar-kalvoarkkiin aaltopahvin painatusta varten.

Liima

- Tiukka tarttuminen ja sivuttaisvetolujuus varmistavat luotettavan toiminnan myös pidemmän varastoinnin jälkeen.
- Tehokas tarttuminen ja suuri sivuttaisvetolujuus varmistavat, että reunat eivät nouse, vaikka painos tai nopeus on suuri.
- Erityisliima tekee mahdolliseksi asemoinnin helpon korjaamisen.

Perusmateriaali

- Kohdistusmerkit näkyvät selkeästi läpinäkyvän kalvon ansiosta.

Suojakalvo

- Krepattu suojakalvo estää ilmataskut ja teipin käpristymisen.
- Suojakalvo on käsitelty silikonilla, joten se on helppo irrottaa.

Käyttökohteet

tesa® 64604 PV3 on kehitetty erityisesti fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatusta varten varsinkin aaltopahville painettaessa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Suojamateriaalityyppi | krepatu, silikonoitu |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | PP |

Ominaisuudet

- | | |
|-----------------|-----|
| • Paksuusluokka | 200 |
|-----------------|-----|



tesa® 64604

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64604>