



tesa® 51618

Tuote Tiedot



PET-fleeceteippi johtosarjoihin matkustamoon

Tuotteen kuvaus

tesa® 51618 on yleisteippi erityisesti johtojen niputtamiseen matkustamossa. Se vaimentaa ääntä, kestää hankausta ja niputtaa johdot kestävästi. tesa® 51618 on tarkoitettu käsin kiinnitettäväksi.

Saatavana liuottimia sisältämätön PV10.

- Vaimentaa ääntä
- Kestää hankaamista.
- Joustavaa ja sileää
- Repeytymätön
- Avautuu rullalta tasaisesti
- Kestää ikääntymistä
- Tarttuu vahvasti
- Voidaan katkaista käsin

Käyttökohteet

Johosarjateippi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Ominaisuudet

- | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| • Murtovenymä | 20 % | • Aukirullausvoima (rullan leveys ≤ 9 mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Vetolujuus | 37 N/cm | • Hankauskkestävyys (10mm mandreli, LV312) | Class B |
| • Äänen vaimennus (LV312) | Class C | • Hankauskkestävyys (5mm mandreli, LV312) | Class A |
| • Alin lämpötilankestävyys | -40 °C | • Maksimilämpötilankestävyys | 105 °C |
| • Aukirullausvoima (rullan leveys > 9 mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

Tarttuvuus

- teräkseen 3 N/cm



tesa® 51618

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Lämmönkesto mitattu 3000 tunnin aikana LV312:n mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51618>