




tesa® 50600 Standard



Tuote Tiedot

PET-maalarinteippi 220°C, silikoniliima

Tuotteen kuvaus

tesa® 50600 on mukautuva, läpikuultavan vihreä, korkean lämpötilan maalarinteippi, jossa on polyesteriselkääine ja silikoniliima. tesa® 50600 -teippiä käytetään erilaisiin käyttökohteisiin, erityisesti suojaamiseen jauhemaalauksproesseissa, pintasuojaukseen ja poolittomien materiaalien liimaamiseen. tesa® 50600 -maalarinteippiä on saatavilla myös irrokepaperilla varustettuna versiona.

Ominaisuudet

- tesa® 50600 -teippiä on saatavilla myös 50 µm:n paksuisena, PET-irrokepaperilla varustettuna versiona (50600 PV1).
- Irrotettavissa ilman liimajälkiä maalaus- ja suojauskohteissa
- Korkean lämpötilan teippi on helppo kiinnittää, ja se irtaoo helposti kerralla liimajälkiä jättämättä
- Teippi mahdollistaa terävät rajaukset ja estää maalin valumisen.
- Maalarinteipin silikoniliima kestää erittäin hyvin kuumuutta, jopa 220 °C:n ääriämpötilaa korkeintaan 30 minuuttia kerrallaan.

Käyttökohteet

- tesa® 50600 soveltuu erinomaisesti jauhemaalauksprosessin aikana suojattavien alueiden peittämiseen.
- Korkean lämpötilan teippi kestää jopa 220 °C:n lämpötilaa 30 minuutin ajan.
- tesa® 50600 -teippiä käytetään pintojen suojaamiseen tai poolittomien materiaalien kiinnittämiseen ja jatkamiseen
- Maalarinteippi irtaoo liimajälkiä jättämättä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkääineen materiaali | PET | • Kokonaispaksuus | 80 µm |
| • Liimatyyppi | silikoni | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------|---------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä | 110 % | • Lämpötilankesto (30 min) | 220 °C |
| • Vetolujuus | 75 N/cm | • Läpilyöntijännite | 4000 V |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Terävä värireuna | kyllä |
| • Käsien repeytyvyys | heikko | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50600>



tesa[®] 50600 Standard

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesa[®] 50600 on saatavana myös PET-suojakalvolla varustettuna.

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50600>