



tesa® 4122

Tuote Tiedot

Pakkaustensuljentateippi raskaaseen käyttöön

Tuotteen kuvaus

tesa® 4122 on ensiluokkainen pakkausteippi. Siinä on erittäin vahva PVC-kalvo ja luonnonkumiliima. Sulkee varmasti myös raskaat ja paksusta pahvista valmistetut laatikot, joiden läppiin kohdistuu suuri rasitus.

Johtavien kierrätysyritysten ja paperitehtaiden mukaan tämä teippi ei haittaa pahvin kierrätystä.

Käyttökohteet

tesa® 4122 on suunniteltu erittäin raskaiden tai vaarallisia aineita sisältävien laatikoiden suljentaan. Kalvon vetolujuus ja venymättömyys varmistavat iskunkestävyyden.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 88 µm |
| • Liimatyyppe | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|-------|
| • Murtovenymä | 100 % | • Käsikäyttö | kyllä |
| • Vetolujuus | 65 N/cm | • Käyttö automaatissa | kyllä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 2 N/cm |
|-------------|--------|



tesa® 4122

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesa® 4122 -teippi on painatuskelpoinen. Värivaihtoehdot: valkoinen, havana ja läpinäkyvä

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04122>