

tesa® ACXplus 7805 Black Line



Tuotetiedot

0,5 mm kaksipuolinen akryylivaah toteippi kiinnityssovelluksiin autoteollisuudessa

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line on syvänmusta kaksipuolinen akryylivaah toteippi kiinnityssovelluksiin autoteollisuudessa. Se tarjoaa suuren tartuntalujuuden MSE-maalipinnoilla ja muoveilla, kuten ABS ja kromattu ABS, sekä erinomaista suorituskykyä PC- ja PMMA-alustoilla. Vaikuttava kylmäiskunkestävyys perustuu modifioituun akryylivaah toytimeen, joka varmistaa luotettavan kiinnityksen myös erittäin alhaisissa lämpötiloissa.

Viskoelastisuutensa ansiosta tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line imee ja hajottaa dynaamisia ja staattisia kuormituksia optimaalisesti. Poikkeuksellinen kyky mahdollistaa tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line -teipille äärimmäisen fyysisen rasituksen kompensoinnin, joka johtuu liitettyjen osien erilaisesta lämpölaajenemisesta vaihtelevissa lämpöolosuhteissa.

Saatavana myös paksuuksina 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ja 2,0 mm.

Ominaisuudet

- Syvänmusta väri parantaa ulkonäköä ja antaa suunnittelulle joustavuutta
- Erinomainen kylmäiskunkesto
- Korkea kosteuden ja UV-säteilyn kestävyys
- Erinomainen poisirtoamiskestävyys myös korkeissa lämpötiloissa
- PFAS/PFOS-vapaa tuote
- Suljettu solurakenne akryylivaah toytimessä
- Viskoelastinen akryylivaah toydin kompensoi liitettyjen osien eri lämpölaajenemista

Käyttökohteet

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line soveltuu laajaan valikoimaan ulkoisten kiinnityskomponenttien sekä sisätilojen näyttöjen kiinnityssovelluksiin.

Esimerkkejä ulkoisista kiinnityssovelluksista ovat:

- Suojalistat, kuten pyöränkaaret ja helmalistat
- Koristereunalistat
- Pilarien päällysteet
- Antennit
- Tunnuksat ja logot

Esimerkkejä sisätilojen kiinnityssovelluksista ovat:

- Sisätilojen näyttöjen kehyskiinnitys
- Heijastusnäytöt (head up displays)
- Keskikonsolin näytöt
- Mittariston näytöt

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi tavoitteemme on ymmärtää sovelluksesi (mukaan lukien käytettävät alustat) täysin, jotta voimme suositella oikeaa tuotetta.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=7805>

tesa® ACXplus 7805

Black Line

Tuotetiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	vaahdotettu akryyli	• Kokonaispaksuus	500 µm
• Liimatyyppe	modifioitu akryyli	• Väri	deep black
• Suojamateriaalityyppe	PE/PP protection film		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	1400 %	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä		

Tarttuvuus

• ABS (14 pv:n kuluttua)	18 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	21 N/cm
• ABS (3 pv:n kuluttua)	18 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	21 N/cm
• teräkseen (alku)	12 N/cm		

Lisätiedot

PV 25 = Valkoinen silikonisoitu PE-pinnoitettu paperitaustamateriaali

PV 29 = Sininen lämpötiivistettävä ja liimanpidätyskalvo

Tartuntatiedot perustuvat PV25-taustaan.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=7805>