



tesa® 60246

Tuote Tiedot

300 µm:n yksipuolinen harmaa sähköä johtava vaahtomuoviteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60246 on harmaa yksipuolinen sähköä johtava vaahtomuoviteippi. Se koostuu perforoidusta vaahtomuovista, jossa on sähköä johtava pinnoite, sekä sähköä johtavasta liimasta.

Ominaisuudet

*Paksuus: 300 µm

- Erinomainen sähkönjohtavuus XYZ-suunnassa jopa korkeissa lämpötiloissa ja kosteudessa.
- Hyvä tarttuvuus jopa ankarissa ympäristöolosuhteissa
- Erittäin hyvät iskunvaimennus- ja pehmustusominaisuudet
- Vaahton hyvä stabiilisuus estää hiukkasten irtoamisen.

Käyttökohteet

- EMI-suojaus ja maadoituskäyttökohteet
- Sähköstaattisen purkauksen käyttökohteet

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	johtava vaahto	• Väri	harmaa
• Liimatyyppi	johtava akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	120 µm
• Suojamateriaalityyppi	PE-pinnoitettu paperi	• Suojamateriaalin väri	valkoinen/sininen
• Kokonaispaksuus	300 µm		logo

Ominaisuudet

• Kontakti vastus z-suunnassa (alku)	0.03 Ohm / square inch	• Suojamateriaalin irtoavuus	helppo
• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	160 °C	• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square

Tarttuvuus

- teräkseen (14 pv:n kuluttua) 5.3 N/cm



tesa® 60246

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60246>