



# tesa® 60150

## Tuote Tiedot



Tarttuvuutta parantava pintakäsittely eri alustoille

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60150 Adhesion Promoter Universal -pintakäsittelyaine sopii parantamaan tesa teippien tarttuvuutta eri alustoille, kuten sinkki, teräs ja PP/EPDM. Sitä suositellaan erityisesti ACX<sup>plus</sup> -tuoteperheen teipeille. tesa® 60150 Adhesion Promoter -pintakäsittelyaineen näkyminen UV-valolla mahdollistaa helpon laadunvalvonnan levityksen aikana. Kun alusta on asianmukaisesti esikäsitelty tesa® 60150 Adhesion Promoter -aineella liitos tulee tehdä 15 minuutin kuluessa. Testien mukaan tarttuvuutta parantava aine parantaa repäisylujuutta merkittävästi.

### Käyttökohteet

- tesa® 60150 -nestettä käytetään tesa®-teippien tarttumisen parantamiseen eri alustoilla
- Adhesion Promoter -ainetta suositellaan esim. PVC-, PP/EPDM-, ABS-, sinkki-, teräs- ja alumiinalustoille

### Ominaisuudet

|                |                      |                 |                        |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| • Hajonta      | 15 m <sup>2</sup> /l | • Tiheys        | 0.81 g/cm <sup>3</sup> |
| • Kiinteät     | 7 %                  | • Viskositeetti | 15 mPa s               |
| • Konsistenssi | neste                |                 |                        |

### Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60150>