




tesa® ACXplus 77212 Base Line



Tuote Tiedot

1,2 mm:n kaksipuolinen akryylivaahdotteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 77212 on yksikerroksinen akryylivaahdotteippi, joka on suunniteltu auton osien kiinnittämiseen. Sen viskoelastinen akryylivaahdotyidin takaa luotettavan ja korkean kiinnityskyvyn erilaisilla alustoilla ja kestää muuttuvia ympäristöolosuhteita ajoneuvon koko elinkaaren ajan.

Saatavana myös paksuudet 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm ja 1,0 mm.

Tärkeimmät ominaisuudet

*Viskoelastinen akryylivaahdotyidin kompensoi liitettyjen osien erilaista lämpölaajenemista aiheutuvia kuormituksia

- Hyvä dynaaminen ja staattinen leikkauslujuus laajalla lämpötila-alueella.

*PFAS- ja PFOS-vapaa tuote

- Korkea UV-kestävyys
- Hyvät stanssausominaisuudet

Käyttökohteet

tesa® ACX^{plus} 77212 sopii pysyvään kiinnitykseen ulkopintojen käyttökohteissa, esim.:

*Korin sivulistat ja koristelivat

*Tunnukset

*Spoilerit

*Antennit

*Pilareiden verhoilu

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta, jolloin voimme antaa oikeat tuotesuositukset.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	vaahdotettu akryyli	• Kokonaispaksuus	1200 µm
• Liimatyyppi	puhdas akryyli	• Väri	harmaa

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=77212>



tesa® ACXplus 77212

Base Line

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Temperature range | -40 to 80 °C |
| • Kosteudenkesto | hyvä | | |

Tarttuvuus

- | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • ABS (3 pv:n kuluttua) | 12 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 27 N/cm |
|-------------------------|---------|-------------------------------|---------|

Lisätiedot

- Irrokepaperi: PV31= Valkoinen silikonoitu HDPE-kalvoirrokepaperi, toimii tesa® 50699/50099 PSA -teippien kanssa

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=77212>