



tesa® 4943

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen non woven -teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4943 on kaksipuolinen teippi, jossa on non woven -tausta ja liuotinainepohjainen akryyliiliima. Teipillä on hyvä alkutarttuvuus sekä sivuttaisvetolujuus.

Käyttökohteet

- Nahan, tekstiilien ja vaahtojen laminoimiseen
- Esimerkiksi kylttien, suojien ja nimikylttien kaltaisten keveiden esineiden kiinnittämiseen
- Pakkausten ja kirjekuorien suljentaan
- Jatkamiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	kuitu	• Väri	läpikuultava
• Liimatyyppe	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	120 µm
• Suojamateriaalityyppe	PE-pinnoitettu paperi	• Suojamateriaalin väri	valkoinen
• Kokonaispaksuus	100 µm		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	2 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	100 °C
• Vetolujuus	9 N/cm	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	70 °C
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
• Kemikalien kestävyys	kohtalainen	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kosteudenkesto	hyvä		



tesa® 4943

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	6.6 N/cm	• PP (alku)	3 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	7.1 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	4 N/cm
• Alumiiniin (alku)	3.6 N/cm	• PS (alku)	6.9 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	4.2 N/cm	• PVC (alku)	6.1 N/cm
• PC (alku)	7.7 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	10.8 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	7.1 N/cm	• teräkseen (alku)	5.5 N/cm
• PET (alku)	4.6 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	8.1 N/cm
• PET (14 pv:n kuluttua)	5.4 N/cm		

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04943>