tesa® 50565

Tuotetiedot



Vahva 50 µm:n alumiiniteippi taustapaperilla (PV1) tai ilman (PV0)

Tuotteen kuvaus

Kestävässä tesa® 50565 -alumiiniteipissä on 50 µm:n alumiinikalvo ja akryyliliima.
tesa® 50565 -teippiä käytetään lähinnä kokoonpanoteollisuudessa ja monissa muissakin kohteissa.

Ominaisuudet:

- Tarttuu hyvin
- Mekaanisesti kestävä
- Kestää kosteutta
- Höyrytiivis
- Hyvä lämmönjohtavuus
- Öljyn- ja haponkestävä
- Kestää ikääntymistä
- Taustapaperilla (PV1) tai ilman (PV1)
- Paloa hidastavaa (UL510)

Käyttökohteet

- Jäähdytysputkien kiinnittämiseen
- Yleiseen lämpöeristämiseen
- Kanavien tiivistämiseen
- Rajaamiseen, suojaamiseen, korjaamiseen, suljentaan ja moneen muuhun tarkoitukseen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

Selkäaineen materiaali	alumiinikalvo	Suojamateriaalin paksuus	65 µm
Liimatyyppi	akryyli	Suojamateriaalin väri	valkoinen
Suojamateriaalityyppi	paperi	Teipin paksuus	_NULL µm
Kokonaispaksuus	90 µm		

Ominaisuudet

Murtovenymä	8 %	Käyttölämpötila alkaen	-50 °C
Vetolujuus	35 N/cm	Käyttölämpötila enintään	150 °C
Käsin repeytyvyys	hyvä	Taustan ulkonäkö (visuaalinen)	reflective

Tarttuvuus

teräkseen	5.5 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=50565

tesa® 50565

Tuotetiedot

Sertifikaatit

Sertifioitu mukaan
- UL 510

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=50565