

tesa® ACXplus 7811 Black Line



Tuotetiedot

1,1 mm kaksipuolinen akryylivaahdotteippi kiinnitysovelluksiin autoteollisuudessa

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line on syvämusta kaksipuolinen akryylivaahdotteippi kiinnitysovelluksiin autoteollisuudessa. Se tarjoaa korkean tartuntalujuuden MSE-pinnoitteilla sekä muoveilla kuten ABS ja kromattu ABS, ja toimii erinomaisesti myös PC:llä ja PMMA:lla. Sen vaikuttava kylmän iskun kestävyys perustuu muokattuun akryylivaahdottimeen, joka varmistaa luotettavan kiinnityksen jopa äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa.

Viskoelastinen tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line vaimentaa ja hajottaa dynaamisia ja staattisia kuormia optimaalisesti. Poikkeuksellinen kyky mahdollistaa tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line -teipin kompensoida liitettyjen osien erilaisista lämmönläajenemisistä johtuvaa mekaanista rasitusta vaihtelevissa lämpötiloissa.

Saatavana myös paksuuksina 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ja 2,0 mm.

Ominaisuudet

- Syvän musta väri parantaa ulkonäköä ja antaa muotoiluun joustavuutta
- Erinomainen kylmän iskun kestävyys
- Korkea kosteuden- ja UV-säteilyn kestävyys
- Ylivoimainen irtoamiskestävyys (push out resistance) myös korkeissa lämpötiloissa
- Ei sisällä PFAS/PFOS-yhdisteitä
- Suljettu soluinen akryylivaahdotyidin
- Viskoelastinen akryylivaahdotyidin kompensoi liitettyjen osien lämpölaajenemiserot

Käyttökohteet

tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line soveltuu laajaan valikoimaan ulkopuolisten kiinnitysosien sekä sisäisten näyttöjen kiinnitysovelluksiin.

Esimerkkejä ulkotilojen kiinnityskohteista:

- Suojalistat, kuten pyöränkaaret ja kynnyslistat
- Koristeliset
- Pilarikoristeet
- Antennit
- Tunnuksot ja emblemmit

Esimerkkejä sisätilojen kiinnityskohteista:

- Sisänäyttöjen kehysten kiinnitys
- Heijastusnäytöt (head up displays)
- Keskipaneelin näytöt
- Mittarit

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi tavoitteemme on ymmärtää sovelluksesi kokonaisuudessaan (mukaan lukien käytettävät materiaalit), jotta voimme suositella oikean tuotteen.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=7811>

tesa® ACXplus 7811

Black Line

Tuotetiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	vaahdotettu akryyli	• Kokonaispaksuus	1100 µm
• Liimatyyppi	modifioitu akryyli	• Väri	deep black
• Suojamateriaalityyppi	PE/PP protection film		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	1400 %	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä		

Tarttuvuus

• ABS (14 pv:n kuluttua)	24 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	32 N/cm
• ABS (3 pv:n kuluttua)	24 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	32 N/cm
• teräkseen (alku)	18 N/cm		

Lisätiedot

PV 25 = Valkoinen silikonisoitu PE-pinnoitettu paperitaustamateriaali.

PV 29 = Sininen kuumasaumattava ja liimataittotuellinen kalvotausta.

Tartuntatiedot perustuvat PV25-taustaan.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=7811>