



tesa® 4318 PV2



Tuote Tiedot

Korkealuokkainen paperipohjainen maalarinteippi jopa 160 asteen lämpötilaan

Tuotteen kuvaus

Krepattu joustava paperipohjainen tesa® 4318 PV2 -maalarteippi on oikea valinta, kun maalattaessa vesi- tai liuotinpohjaisilla maaleilla ja uunikuivattaessa asetetaan suuret vaatimukset.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	hieman krepattu paperi	• Biopohjainen (painon mukaan)	52 %
• Liimatyyppi	luonnonkumi	• Kokonaispaksuus	170 µm

Ominaisuudet

• Murtovenymä	12 %	• Käsien repeytyvyys	erittäin hyvä
• Vetolujuus	47 N/cm	• Lämpötilankesto (60 min)	160 °C
• Helppo irrottaa	kyllä		

Tarttuvuus

• teräkseen	4 N/cm
-------------	--------

Lisätiedot

Maalit ja täyteainet tarttuvat paperiin mainiosti, joten maali ei irtoa.

tesa® 4318 PV2 voidaan irrottaa kumi-, lasi- ja maalipinnasta ilman liimajäämiä.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04318>