



tesa® 4120 hand

Tuote Tiedot

Yleiskäyttöinen Pakkausteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4120 on pakkausteippi, jossa on selkäaineena polyvinyylidikloridi ja liimana luonnonkumiliima. Luonnonkumiliimalla on erittäin hyvä tarttuvuus eri pinnoille, ja se ei jätä jälkiä irrotettaessa. tesa® 4120 -teippi sopii hyvin käsikatkojiin ja soveltuu myös automaattisiin teippauslaitteisiin. Hyvä ja nopea tarttuvuus takaa, että pakkaus on turvallisesti kiinni jo hetken päästä siitä, kun teippi on kiinnitetty. Teippiä on kätevää käyttää, ja se aukirullautuu sujuvasti, tasaisesti ja äänettömästi. tesa® 4120 -teippi on painatusystävällinen ja värivalikoimana ovat valkoinen, havana ja läpinäkyvä.

Käyttökohteet

- tesa® 4120 -teippiä käytetään keskiraskaiden pakkausten manuaaliseen sulkemiseen
- Teippiä voidaan käyttää myös automaattisissa teippauslaitteissa
- Vaivaton ja hiljainen aukirullaus, joten teippi sopii hyvin laajamittaiseen käyttöön eri toimialoilla
- Hyvä ja nopea tarttuvuus takaa luotettavan kiinnityksen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 49 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| • Murtovenymä | 75 % | • Käsien repeytyvyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 43 N/cm | • Käyttö automaatissa | kyllä |
| • Hiljainen purkautuminen | kyllä | • Pakkauksen paino | Enintään 25 kg |
| • Käsikäyttö | kyllä | • Sopii syväjäädädytykseen | kyllä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 2 N/cm |
|-------------|--------|



tesa® 4120 hand

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesa® 4120 -teippi on painatuskelpoinen. Värivaihtoehdot: valkoinen, havana ja läpinäkyvä

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04120>