



tesa® ACXplus 77115

Tuote Tiedot



1,5 mm:n kaksipuolinen akryylivaahdumuoviteippi autojen ulkoisten osien asennukseen

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 77115 on erittäin suorituskykyinen kaksipuolinen akryylivaahdoteippi ajoneuvojen ulkoisten osien asennustöihin. Sen erinomainen kestävyys laajalla lämpötila-alueella perustuu tasapainoiseen puhtaaseen akryyliyttimeen ja tahmeaan liimaan, jotka takaavat osan luotettavan kiinnityksen koko ajoneuvon käyttöiän ajan.

Tuotteen ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta sillä on kyky absorboida ja purkaa jännitteitä kiinnityspinnassa ja ylläpitää alustan kostutusta.

Saatavana myös 0,8 mm:n ja 1,2 mm:n vaihtoehdot.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Erinomainen leikkauslujuus korkeissa lämpötiloissa
- Ylivormaiset kostutusominaisuudet erinomaisen alkutarttuvuuden saavuttamiseksi MSE-materiaaleilla
- Korkea kosteuden, bensiinin ja UV-säteilyn kestävyys

*PFAS- ja PFOS-vapaa tuote

*Viskoelastinen akryylivaahdoydin kompensoi liitettyjen osien erilaista lämpölaajenemista

- Umpisoluinen akryylivaahdoydin tiivistää luotettavasti ja estää veden tunkeutumisen

Käyttökohteet

tesa® ACX^{plus} 77115 soveltuu monenlaisiin ulkopintojen asennuskäyttökohteisiin.

Esimerkkejä käyttökohteista ovat seuraavat pysyvät asennukset ulkopinnalle:

*Korin sivulistat ja koristelistat

*Tunnukset

*Spoilerit

*Antennit

*Pilareiden verhoilu

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta (mukaan lukien kiinnitettävät materiaalit), jolloin voimme antaa oikeat tuotesuositukset.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=77115>



tesa® ACXplus 77115

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	vaahdotettu akryyli	• Kokonaispaksuus	1500 µm
• Liimatyyppe	tarttuva akryyli	• Väri	musta

Ominaisuudet

• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Temperature range	-40 to +80 °C
---------------------------	---------------	---------------------	---------------

Tarttuvuus

• ABS (3 pv:n kuluttua)	29 N/cm	• teräkseen (3 pv:n kuluttua)	34 N/cm
-------------------------	---------	-------------------------------	---------

Lisätiedot

- Irrokepaperi: PV 26 = Valkoinen silikonoitu PE-päällystetty irrokepaperi

PV 28 = Sininen silikoniton HDPE-kalvoirrokepaperi

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä soveltu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=77115>