



# tesa® 54339 Low VOC



## Tuote Tiedot

Stanssatut palat reikien pysyvään peittämiseen.

## Tuotteen kuvaus

tesa® 54339 stanssatut palat soveltuvat ulko- ja sisäpuolen aukkojen peittämiseen pysyvästi autoteollisuudessa. Stanssatut palat toimitetaan on varustettu valkoisella silikonisuojojapaperilla.

## Ominaisuudet

- High transparency for secure application
- Low VOC according to VDA 278 analysis
- Easy quality control
- Excellent puncture resistance and stone chipping protection
- Excellent temperature resistance up to 180°C
- Reliable corrosion protection
- Good paint anchorage and UBC (PVC) compatibility
- Very good resistance to chemicals
- Secure adhesion on steel, aluminum, plastics, painted substrates, and reinforced plastic substrates in automotive lightweight constructions, e.g. CFRP

## Hakemus

Tämä polyesteriteippi soveltuu kaikkiin PVC:n tai maalin uunikuivaamiseen jopa 200 asteen lämpötilassa. Elektroforeesimaalaukseen, kun tarvitaan yhteensopivuutta ja kiinnittymistä UBS:ään (PVC) esimekriksi auton korissa, ohjaamossa tai moottoritilassa. Ennen maalaamista, kun tarvitaan yhteensopivuutta maalin kanssa, esimerkiksi A/B-pylväs, listat tai tavaratila. Auton korin kaikkien ulko- ja sisäpuolisten aukkojen peittämiseen kokoonpanolinjalla.

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kalvo	• Kokonaispaksuus	260 µm
• Liimatyyppi	modifioitu akryyli	• Väri	läpinäkyvä
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi		

## Ominaisuudet

• Kemikalien kestävyys	erittäin hyvä	• Lämpötilankesto (30 min)	180 °C
• Kulutuksen kestävyys	hyvä	• Puncture resistance	730 N

## Lisätiedot

Suosittelemme varastovalikoimaamme, joka sisältää seuraavat koot:  
Ympyrät: läpimitta 30, 40, 50 tai 55 mm.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=54339>



# tesa<sup>®</sup> 54339

## Low VOC

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesa<sup>®</sup> 54339 on saatavana tilauksesta asiakkaan haluamina kokovaihtoehtoina joko rullina tai arkkeina.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=54339>