



tesa® 58323

Tuote Tiedot



75 µm kaksipuolinen kuitukangasteippi FPC-kiinnitystä varten

Tuotteen kuvaus

tesa® 58323 -teipissä on erityinen tarttuva akryyliimajärjestelmä, jonka erinomainen mukautuvuus vaativiin kiinnityssovelluksiin soveltuu ihanteellisesti FPC-kiinnityskohteisiin.

Akryyliiima takaa tuotteelle korkean kiinnitysvoiman ja vetolujuuden. Erittäin mukautuva kuituselkääine mahdollistaa erinomaiset stanssaustulokset, ja liiman valuminen reunoilta on rajallista. Glassiinipaperinen irrokepaperi irtoaa helposti ilman liimajälkiä.

FPC-kiinnityskohteita on laajalti myös uusia energialähteitä hyödyntävien autojen akkujärjestelmissä. tesa® 58323 täyttää autoteollisuuden tiukat ympäristö- ja pitkäaikaiskestävyysvaatimukset.

tesa® 58323:n tärkeimmät ominaisuudet:

- Korkea kiinnitysvoima ja repäisyluus
- Pitkään luotettava kiinnitys ja hyvä ikääntymisen kesto

*Hyvä poistovastus

*Hyvä mukautuvuus epätasaisille pinnoille

*RoHS-vaatimusten mukainen

*Halogeeniton

Käyttökohteet

FPC:n asennus pienjännitejohtosarjojen korvaamiseksi sähköajoneuvojen akkujärjestelmässä.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkääineen materiaali	kuitu	• Väri	läpikuultava
• Liimatyyp	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paino	82 g/m ²
• Suojamateriaalityyp	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	71 µm
• Kokonaispaksuus	75 µm	• Suojamateriaalin väri	valkoinen/punainen logo

Ominaisuudet

- Pitkäaikainen lämmönkestävyys 125 °C

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58323>



tesa® 58323

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

- | | | | |
|------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| • PC (3 pv:n kuluttua) | 8 N/cm | • PP (3 pv:n kuluttua) | 5.9 N/cm |
| • PI (3 pv:n kuluttua) | 7 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 7.7 N/cm |

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58323>