

tesa® 58323

Tuotetiedot



75 µm kaksipuolinen kuitukangasteippi FPC-kiinnitystä varten

Tuotteen kuvaus

tesa® 58323 käyttää erityistä tackifioitua akryyliiima-järjestelmää, jolla on erinomainen muotoutuvuus vaativiin kiinnitysovelluksiin, mikä tekee siitä ihanteellisen FPC-kiinnityksiin.

Akryyliiima antaa tuotteelle erinomaisen kiinnitysvahvuuden ja irrotuslujuuden. Erittäin muotoutuva kuitukangastausta tarjoaa erinomaisen jatkojalostuskyvyn ja rajoittaa reunan irtoamista. Lasinpohjainen suojapaperi varmistaa, että teippi voidaan irrottaa helposti ilman liimajäämiä.

FPC-kiinnitysovelluksia käytetään laajasti myös uuden energian ajoneuvojen akkujärjestelmissä. tesa® 58323 täyttää autonvalmistuksen tiukat ympäristövaatimukset ja pitkäaikaisen kestävyuden vaatimukset.

tesa® 58323:n tärkeimmät ominaisuudet:

- Korkea pitovoima ja irrotuslujuus
- Korkea pitkäaikainen luotettavuus ja ikääntymiskestävyys
- Hyvä hylkimiskestävyys
- Erinomainen muotoutuvuus epätasaisilla pinnoilla
- RoHS-vaatimusten mukainen
- Halogeeniton

Käyttökohteet

FPC:n kiinnitys, kun se ottaa käyttöön pienen jännitteen johdinsarjan korvaajana sähköauton akkujärjestelmässä.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	kuitu	• Väri	läpikuultava
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paino	82 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	71 µm
• Kokonaispaksuus	75 µm	• Suojamateriaalin väri	valkoinen/punainen logo

Ominaisuudet

- Pitkäaikainen lämmönkestävyys 125 °C

tesa® 58323

Tuotetiedot

Tarttuvuus

- | | | | |
|------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| • PC (3 pv:n kuluttua) | 8 N/cm | • PP (3 pv:n kuluttua) | 5.9 N/cm |
| • PI (3 pv:n kuluttua) | 7 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 7.7 N/cm |

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58323>