



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

## Tuote Tiedot

Läpinäkyvä pakkausteippi

## Tuotteen kuvaus

Liiman ominaisuudet mahdollistavat hyvän tarttuvuuden kaikenlaisiin pintoihin ja varmistavat hyvän kiinnityksen. tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 sopii kaikkiin yleisiin pöytäkatkoihin.

## Ominaisuudet

- Ikääntymisvakaus mahdollistaa suljettujen laatikoiden pitkän varastointiajan sekä erinomaisen kestävyuden ulkokäytössä.
- Useimpiin muihin vesipohjaisiin PP-akryyliteippeihin verrattuna tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 -teipin liima kiinnittyy paremmin, mikä vähentää liimajälkien riskiä irrotuksen yhteydessä.
- Tuote ei sisällä klooria ja on mineraaliöljyjohdannaispohjainen, joten sen hävittäminen polttamalla on ympäristöystävällistä.
- Johtavien kierrätysyritysten ja paperitehtaiden mukaan teippi ei haittaa pahvinkierrätystä.

## Käyttökohteet

tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 -teippiä suositellaan pienten laatikoiden, pussien, tölkkien ja tynnyreiden sulkemiseen ja muovikalvojen kiinnittämiseen.

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |          |                   |       |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 52 µm |
| • Liimatyyppi            | akryyli  |                   |       |

## Ominaisuudet

- |               |       |              |         |
|---------------|-------|--------------|---------|
| • Murtovenymä | 150 % | • Vetolujuus | 50 N/cm |
|---------------|-------|--------------|---------|

## Tarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.2 N/cm |
|-------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

Tuote Tiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04204>