


tesa® 4657 PV0



Tuotetiedot

Kuumuutta Kestävä Akryylipäällysteinen Kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4657 on laadukas akryylipäällysteinen kangasteippi. Teipin mesh-tiheys on 145 ja se koostuu puuvillakankaasta sekä lämpökovettuvasta luonnonkumiliimasta. Akryylipäällysteinen kangasteippi on mukautuvaa, ja se kestää hyvin maaleja, liuottimia ja hankausta ja on vesitiivis. Teipin korkea vetolujuus, puhkaisulujuus ja tarttuvuus kaikenlaisiin alustoihin säilyvät myös korkeissa lämpötiloissa. Akryylipäällyste on ikääntyessään erittäin vakaa, joten se soveltuu hyvin pysyviin käyttökohteisiin.

tesa® 4657 on hyvin joustava kangasteippi, joka sopii tilapäiseen ja pysyvään reikien peittämiseen autoteollisuuden tuotantolinjoilla sekä suojaamiseen teollisuuden maalausprosesseissa. Käsittely ja käyttö on helppoa, koska teipin voi katkaista käsin. Teippi repeää suoraan tiheään kudotun kankaan mukaisesti. Irrottaminen jälkiä jättämättä on mahdollista myös sen jälkeen, kun teippi on altistunut kuumuudelle. Teippi sopii stanssaukseen, ja sitä on saatavilla helposti aukirullattavana (PV1) ja irrokepaperilla varustettuna (PV9).

Kestävä Näkökohdat

- 76 % biopohjaista sisältöä kokonaistuotteessa ilman vuorausta (painon mukaan).



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- Erilaisiin kuumuutta kestäviin suojauksiin ajoneuvojen ja koneiden valmistuksessa, esim. ikkunoiden reunoiksi, aukkojen peittämiseen ja jauhemaalaukseen, jopa toistuva uunikuivaus on mahdollista
- Kierretapin reikien ja poistoaukkojen peittämiseen
- Litteiden kaapelien kiinnittämiseen esim. katon vuorauksiin, ovipaneeleihin, peileihin
- Rullalta-rullalle jatkamiseen tuotannossa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Akryylipinnoitettu kangas	• Kokonaispaksuus	290 µm
• Liimatyyppi	lämpökovettu luonnonkumi	• Suojamateriaalin paksuus	76 µm
• Suojamateriaalityyppi	paperi	• Suojamateriaalin väri	keltainen
• Biopohjaisesta raaka-aineesta peräisin oleva hiilipitoisuus (DIN EN 16640 mukaan)	77 %		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4657>

tesa® 4657 PV0

Tuotetiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	7.5 %	• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä
• Vetolujuus	105 N/cm	• Lämmönkestävyys (irrotettavuus	180 °C
• Helppo kirjoittaa päälle	kyllä	alumiinista 30 minuutin	
• Irrokepaperin irrotusvoima	0.3 N/cm	altistuksen jälkeen)	
• Käsien repeytyvyys	erittäin hyvä	• Suorat repäisyreunat	erittäin hyvä
		• Tiheys	145 threads/inch ²
		• Water resistance	hyvä

Tarttuvuus

• teräkseen	4.6 N/cm
-------------	----------

Sertifikaatit

Sertifioitu mukaan

Kaikki suurimmat OEM:t

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4657>