



# tesa<sup>®</sup> 4169 PV8



## Tuote Tiedot

### Premium-lattianmerkintäteippi

#### Tuotteen kuvaus

tesaflex<sup>®</sup> 4169 on kestävä PVC-teippi, jossa on erittäin tehokas kumiliima. Plastisoitu polyvinyylikloridi on selkäaineena mukautuva, joten teippiä voidaan käyttää kaarevilla pinnoilla rypistymättä ja joustavuus säilyy jopa -40 °C:n lämpötilassa. Pehmeä PVC-teippi on UV-kestävä, säänkestävä ja vedenpitävä. PVC on selkäaineena erittäin kestävä, joten tesaflex<sup>®</sup> 4169 kestää hyvin kemikaaleja ja hankausta.

tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV8 -teipissä on silikoinen irrokeaine, ja kevyt aukirullattavuus toimii hyvin erilaisissa katkojissa ja annostelijoissa. Kestävyyden ansiosta vinyyli-teippi sopii hyvin pysyviin lattiamerkintöihin eri käyttökohteissa, kuten tehtaissa, varastoissa, toimistoissa tai sairaaloissa.

#### Ominaisuudet

- Durable and abrasion resistant backing for permanent floor marking applications; hand tearable
- It has a high degree of flexibility which allows for curved applications
- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines

#### Hakemus

- Laadukas pehmeä PVC-teippi sopii hyvin merkitsemiseen ja lattiamerkintöihin merkintä herkille ajoneuvoille, tehtaissa tai pysäköintipaikoissa.
- Tukeva PVC-selkäaine kestää suurta mekaanista rasitusta.
- Tarttuu hyvin karkeisiin ja epätasaisiin pintoihin.
- Joustavuuden ja pehmyyden ansiosta, tarttuu tarkasti myös kaareviin pintoihin..

#### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

#### Tuotteen sisältö

- |                          |            |                   |        |
|--------------------------|------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | pehmeä PVC | • Kokonaispaksuus | 187 µm |
| • Liimatyyppe            | akryyli    |                   |        |

#### Ominaisuudet

- |               |           |                                |      |
|---------------|-----------|--------------------------------|------|
| • Murtovenymä | 285 %     | • Soveltuu karkeille pinnoille | hyvä |
| • Vetolujuus  | 42.5 N/cm |                                |      |

#### OTarttuvuus

- |             |        |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 2 N/cm |
|-------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04169>



# tesa<sup>®</sup> 4169 PV8

## Tuote Tiedot

### Lisätiedot

tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV3 on saatavana RAL-väreinä.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04169>