



tesa® 4169

Tuote Tiedot



Premium-lattianmerkontäteippi

Tuotteen kuvaus

tesaflex® 4169 on kestävä PVC-teippi, jossa on erittäin tehokas kumiliima. Plastisoitu polyvinyylikloridi on selkäaineena mukautuva, joten teippiä voidaan käyttää kaarevilla pinnoilla rypistymättä ja joustavuus säilyy jopa -40 °C:n lämpötilassa. Pehmeä PVC-teippi on UV-kestävä, säänkestävä ja vedenpitävä. PVC on selkäaineena erittäin kestävä, joten tesaflex® 4169 kestää hyvin kemikaaleja ja hankausta.

tesaflex® 4169 PV8 -teipissä on silikoninen irrokeaine, ja kevyt aukirullattavuus toimii hyvin erilaisissa katkoissa ja annostelijoissa. Kestävyyden ansiosta vinyyli-teippi sopii hyvin pysyviin lattiamerkintöihin eri käyttökohteissa, kuten tehtaissa, varastoissa, toimistoissa tai sairaaloissa.

Käyttökohteet

- Laadukas pehmeä PVC-teippi sopii hyvin merkitsemiseen ja lattiamerkintöihin merkintä herkille ajoneuvoille, tehtaissa tai pysäköintipaikoissa.
- Tukeva PVC-selkäaine kestää suurta mekaanista rasitusta.
- Tarttuu hyvin karkeisiin ja epätasaisiin pintoihin.
- Joustavuuden ja pehmeiden ansiosta, tarttuu tarkasti myös kaareviin pintoihin..

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | pehmeä PVC | • Kokonaispaksuus | 187 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | |
|--------------|-----------|
| • Vetolujuus | 42.5 N/cm |
|--------------|-----------|



tesa® 4169

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesaflex® 4169 PV3 on saatavana RAL-väreinä.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04169>