



tesa® 4662

Tuote Tiedot



Vahva Ilmastointiteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4662 on vahva ilmastointiteippi, jossa on selkäaineena kudottu 27 mesh -kangas ja liima-aineena luonnonkumiliima. Ilmastointiteipillä on erinomainen tarttuvuus jopa karkeille tai hieman pölyisille pinnoille, kuten tiilelle tai puulle. Luonnonkumiliima myös tarttuu nopeasti ja saavuttaa täyden pidon lyhyessä ajassa. Teippi on vettä hylkivää ja kestää jopa 95 °C:n kuumuutta. tesa® 4662 on käytössä kätevää, koska se katkeaa käsin ja siihen voi repäistä täysin suorat reunat. Kiinnittämisen jälkeen teippi on helppo irrottaa jälkiä jättämättä. tesa® 4662 ilmastointiteippi on vahvaa, joustavaa, mukautuvaa ja hankauksenkestävää.

Ominaisuudet

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa® duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Hakemus

- tesa® 4662 -teippiä käytetään putkien ja kanavien tiivistämiseen
- Ilmastointiteipillä voi kiinnittää rakenteita ja suojakalvoja
- Teippi sopii myös tiili- ja puupinnoille
- Teippiä käytetään myös kiinnittämiseen, sulkemiseen ja pakkaamiseen eri käyttökohteissa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-laminoitu kangas | • Kokonaispaksuus | 230 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Teipin paksuus | _NULL µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---|-------------|----------------------------|------------------------------|
| • Murtovenymä | 18 % | • Lämpötilankesto (30 min) | 95 °C |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | • Suorat repäisyreunat | hyvä |
| • Hand tearability | hyvä | • Tiheys | 27 threads/inch ² |
| • Kulutuksen kestävyys | kohtalainen | • Water resistance | kohtalainen |
| • Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen) | 95 °C | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04662>



tesa[®] 4662

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

- teräkseen 4.4 N/cm

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04662>