



tesa® 51207

Tuote Tiedot



Liukas PE-UHMW-erikoisteippi kitinän ja hankauksen estoon

Tuotteen kuvaus

tesa® 51207 on ikääntyvää ja kulutusta kestävä, tiheä polyeteeniteippi, jossa on puhdas akryyliimamassa, mikä antaa hyvän tarttuvuuden pohjaleikkauksille ja ei-pohjaleikkauksille. Kitkaa estävä teippi kestää erinomaisesti kemikaaleja, happoja, emäksiä ja syövyttäviä kaasuja, ja sillä on erityisen korkea UV-kestävyys. tesa® 51207 soveltuu moniin teollisuuden käyttökohteisiin ulkotiloissa, mutta se on optimoitu autoteollisuuden melun ehkäisyyn ja komponenttien, koristeosien ja johtonippujen suojaamiseen mekaanisilta vaurioilta. Vahva hankausta kestävä, kitinää ehkäisevä ja liukas UHMW-PE-teippi luistaa hyvin ja on itsevoiteleva, minkä ansiosta se pystyy vähentämään kulumista ja kitkaa. Teipin läpinäkyvyys helpottaa liimaamista.

Ominaisuudet

- Transparency and UV resistance assist the application in the visible area
- Self-lubricating tape with very good gliding properties reduces wear and friction and prevents noise
- High energy absorption capacity even at high stress levels

Hakemus

- tesa® 51207 sopii sisä- ja ulkokäyttöön kitinän estoon ja hankaukselta suojaamiseen
- Terävien levy metallikomponenttien suojaus
- Auton kattojen, liukuovien, herkkien komponenttien liukuosat
- Melun ja kulumisen estäminen esimerkiksi koristeosissa
- Johtonippujen suojaus kitkalle alttiilla alueilla
- Käyttö näkyvillä alueilla, kuten puskurissa, B-pilarissa, ohjaamossa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | PE | • Kokonaispaksuus | 114 µm |
| • Liimatyyppi | puhdas akryyli | • Väri | läpinäkyvä |
| • Suojamateriaalityyppi | silikonipaperi | • Suojamateriaalin paksuus | 71 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 340 % | • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 53 N/cm | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 4.3 N/cm |
|-------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51207>



tesa® 51207

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Very good UV resistance: > 1000h WOM Florida test

The material can be supplied as die cuts in roll or sheets individually to customer specific dimensions under tesa® 54207 tesa's automation and application solution department provides customized equipment and self-designed application tools to enhance productivity.

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51207>